

ПРАЙС-ЛИСТ НА КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: adca.pro-solution.ru | эл. почта: acd@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70



РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

PRV 25/2S редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей. Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах. Сконструирован из стального корпуса и чугунной крышки (крышка не контактирует с рабочей средой). Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

ФОТО	код	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.511.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1/2"	224,21
	VR.511.020	PRV25/2\$	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	3/4"	239,02
	VR.511.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1"	254,90
	VR.512.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1/2"	224,21
	VR.512.020	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	3/4"	239,02
	VR.512.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1"	254,90
1000	VR.513.015	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	224,21
	VR.513.020	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	239,02
	VR.513.025	PRV25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1"	254,90
-	VR.521.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	15	317,65
	VR.521.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	20	344,79
	VR.521.025	PRV25/2S	ф/ф:::::::::::::::::::::::::::::::::::	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	25	374,64
	VR.522.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	15	317,65
	VR.522.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	20	344,79
	VR.522.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	25	374,64
	VR.523.015	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	15	317,65
	VR.523.020	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	20	344,79
	VR.523.025	PRV25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	25	374,64

примечание:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2 SG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°С

ФОТО	код	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.531.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1/2"	247,03
	VR.531.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	3/4"	261,84
	VR.531.025	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	1"	277,72
	VR.532.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1/2"	247,03
	VR.532.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	3/4"	261,84
•	VR.532.025	PRV25/2SG	p /p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	1"	277,72
	VR.533.015	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	247,03
	VR.533.020	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	261,84
	VR.533.025	PRV25/2SG	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	1"	277,72
	VR.541.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	15	340,47
	VR.541.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	20	367,60
	VR.541.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,14-1,7	для пара	25	397,47
	VR.542.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	15	340,47
	VR.542.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	20	367,60
	VR.542.025	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для пара	25	397,47
	VR.543.015	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	15	340,47
	VR.543.020	PRV25/2SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	20	367,60
	VR.543.025	PRV25/SG	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для пара	25	397,47

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW 25/2 S КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.551.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	247,04
	VR.551.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	261,84
	VR.551.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	1"	277,72
	VR.552.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	247,04
	VR.552.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	3/,"	261,84
T	VR.552.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	1"	277,72
	VR.553.015	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	247,04
	VR.553.020	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	261,84
	VR.553.025	PRW25/2S	p/p	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	277,72
	VR.561.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	·· ·· 15·· ··	340,47
	VR.561.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	20	367,61
	VR.561.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	0,35-1,7	для жидкостей	25	397,47
	VR.562.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	15	340,47
	VR.562.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	20	367,61
	VR.562.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	1,4 - 4	для жидкостей	25	397,47
	VR.563.015	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	340,47
	VR.563.020	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	367,61
	VR.563.025	PRW25/2S	ф/ф	P250GH/GJS-400-15	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	397,47

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/I редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей.

Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах.

Нержавеющий корус получен методом литья по выплавляемым моделям.

Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

ФОТО	код	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.711.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1/2"	362,19
	VR.711.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	3/4"	373,67
	VR.711.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	483,76
	VR.712.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1/2"	362,19
	VR.712.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	3/,"	373,67
450	VR.712.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для пара	1*	483,76
-	VR.713.015	PRV25I	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	362,19
2	VR.713.020	PRV25I	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	373,67
94.45	VR.713.025	PRV25I	p/p	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для пара	1"	483,76
	VR.721.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	0,14-1,7	для пара	15	478,61
1	VR.721.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	493,78
	VR.721.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	25	542,92
	VR.722.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	478,61
	VR.722.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для пара	20	493,78
	VR.722.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	25	542,92
	VR.723.015	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	15	478,61
	VR.723.020	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 – 8,6	для пара	20	493,78
	VR.723.025	PRV25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	25	542,92

примечание:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм. Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV25IG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°С

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.731.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1/2"	365,78
	VR.731.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	3/4"	382,77
	VR.731.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	1"	493,49
	VR.732.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1/2"	365,78
	VR.732.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для пара	3/4"	382,77
	VR.732.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	1"	493,49
	VR.733.015	PRV25IG	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	365,78
	VR.733.020	PRV25IG	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 – 8,6	для пара	3/4"	382,77
	VR.733.025	PRV25IG	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	1"	493,49
C. Time	VR.741.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	15	487,71
A NICOL TOWN	VR.741.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	0,14-1,7	для пара	20	502,87
OF A	VR.741.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8М	0,14-1,7	для пара	25	551,40
	VR.742.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	15	487,71
	VR.742.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для пара	20	502,87
	VR.742.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для пара	25	551,40
	VR.743.015	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	15	487,71
	VR.743.020	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 – 8,6	для пара	20	502,87
	VR.743.025	PRV25IG	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для пара	25	551,40

ПРИМЕЧАНИЕ:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм. Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW25I КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.751.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	365,78
	VR.751.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	382,77
	VR.751.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	1"	493,49
	VR.752.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	365,78
	VR.752.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для жидкостей	3/4"	382,77
-	VR.752.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для жидкостей	1"	493,49
-	VR.753.015	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	365,78
_	VR.753.020	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	382,77
9	VR.753.025	PRW25I	p/p	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	493,49
W. F.	VR.761.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	15	487,71
3 3 3 3	VR.761.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	20	502,87
The Late	VR.761.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	0,35-1,7	для жидкостей	25	551,40
	VR.762.015	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для жидкостей	15	487,71
	VR.762.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	1,4 - 4	для жидкостей	20	502,87
	VR.762.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	1,4 - 4	для жидкостей	25	551,40
	VR.763.015	PRW25I	ф/ф***	нерж.сталь СF8М	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	487,71
	VR.763.020	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь СF8М	3,5 – 8,6	для жидкостей	20	502,87
	VR.763.025	PRW25I	ф/ф	нерж.сталь CF8M	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	551,40

примечание:

DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 25/2SS редукционный клапан сильфонного типа прямого действия для пара, газов и жидкостей. Используется в системах теплоснабжения, вентиляции, а также в различных промышленных процессах. Нержавеющий корпус изготовлен из пруткового материала. Фланцевая версия производится с фланцами приваренными к корпусу.

PRV25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Седловое уплотнение металл по металлу - рекомендовано для пара

ФОТО	код	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.611.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1/2"	408,21
	VR.611.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	3/4"	421,15
-	VR.611.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1"	545,22
The same of	VR.612.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1/2"	408,21
	VR.612.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	3/4"	421,15
	VR.612.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	1,4"- 4"	для пара	1"	545,22
	VR.613.015	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	408,21
	VR.613.020	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	421,15
JUNE	VR.613.025	PRV25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1"	545,22
	VR.621.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	15	539,40
	VR.621.020	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	20	556,51
1	VR.621.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	25	611,89
	VR.622.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	15	539,40
	VR.622.020	PRV25/2SS	ф/ф" - " - " - " - " - " - " - " - " - " -	AISI 316	1,4 - 4	для пара	20	556,51
1	VR.622.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	25	611,89
-7-20	VR.623.015	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	15	539,40
	VR.623.020	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	20	556,51
	VR.623.025	PRV25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	25	611,89

ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV25/2SSG КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

С мягким седлом для пара - рекомендовано для температуры пара не выше 180°C

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔP бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.631.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1/2"	412,25
	VR.631.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	3/4"	431,39
	VR.631.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	0,14-1,7	для пара	1"	556,19
1	VR.632.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1/2"	412,25
	VR.632.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	3/4"	431,39
Т	VR.632.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для пара	1"	556,19
A	VR.633.015	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1/2"	412,25
Decision of the last	VR.633.020	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	3/4"	431,39
1111	VR.633.025	PRV25/2SSG	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	1"	556,19
	VR.641.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	15	549,66
STATE OF	VR.641.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	20	566,75
1	VR.641.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	0,14-1,7	для пара	25	621,45
	VR.642.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	15	549,66
	VR.642.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	20	566,75
1	VR.642.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для пара	25	621,45
-	VR.643.015	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	15	549,66
	VR.643.020	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	20	566,75
	VR.643.025	PRV25/2SSG	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для пара	25	621,45

ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм. Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRW25/2SS КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

с мягким седлом для воды - рекомендовано для воды и сжатого воздуха

ФОТО	код	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ΔР бар	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	y.e.*
	VR.651.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	1/2"	412,25
	VR.651.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	3/4"	431,39
	VR.651.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	1"	556,19
	VR.652.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	1/2"	412,25
	VR.652.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	3/4"	431,39
т	VR.652.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	1"	556,19
4	VR.653.015	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	1/2"	412,25
	VR.653.020	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	3/4"	431,39
ini.	VR.653.025	PRW25/2SS	p/p	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	1"	556,19
	VR.661.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	15	549,66
0.00	VR.661.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	20	566,75
	VR.661.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	0,35-1,7	для жидкостей	25	621,45
11200	VR.662.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	15	549,66
	VR.662.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	20	566,75
	VR.662.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	1,4 - 4	для жидкостей	25	621,45
	VR.663.015	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	15	549,66
	VR.663.020	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	20	566,75
	VR.663.025	PRW25/2SS	ф/ф	AISI 316	3,5 - 8,6	для жидкостей	25	621,45

ПРИМЕЧАНИЕ: DN 15 фланцевый клапан имеет строительную длину 130мм. По запросу возможно исполнение 150мм.

Фланцевые исполнения клапанов по EN PN16 - PN40 or ANSI 150 - 300 lbs посавляются по стандартной цене.

PRV 47 КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫИ

PRV47 - Углеродистая сталь ; PRV47 I - Нержавеющая сталь

PRV47 редукционный клапан пилотного действия. Используется для пара и газов.

ФОТО	КОД а)	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРУЖИНА бар	ПРИМЕЧАНИЯ DN	y.e.*
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)	1/2"	687,52
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)	3/4"	743,23
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)	1"	804,68
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)		937,39
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)	11/2	1141,22
		PRV 47	p/p	угл.сталь	b)	2"	1332,47
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	15	792,67
		PRV.47	ф/ф	угл.сталь	b)	20	837,86
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	25	947,05
	49 49 49 49 40	PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	32	1076,97
I		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	40	1285,96
OTT.		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	50	1483,65
		PRV 47	ф/ф	угл.сталь	b)	65	2393,31
216	100 100 100 100 100	PRV 47	ф/ф	угл.сталь —	b)	80	2919,89
一		PRV 47I	p/p	нерж.сталь	b)	1/2"	2303,24
		PRV 47I	p/p	нерж.сталь	b)	3/4"	2324,58
		PRV 471	p/p	нерж.сталь	b)	1"	2774,08
		PRV 47I	p/p	нерж.сталь	b)		2895,05
		PRV 47I	p/p	нерж.сталь	b)	11/2	3490,43
	oniti oniti oniti oniti oniti	PRV 47I		нерж.сталь	b)	2"	3771,52
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)	15	2349,49
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		2371,90
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)	25	2820,92
	and and and and	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)	32	2953,88
		PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)	40	3551,63
	aP aB aP aB aB	PRV 47I	ф/ф	нерж.сталь	b)		3830,58

ПРИМЕЧАНИЕ:

- а) Код будет определяться в соответствии с применением и рабочими условиями.
- b) Доступные диапазоны пружин : от 0,35 до 2бар, от 1,5 до 5,5 бар, от 3,8 до 8,5 бар и от 7 до 17 бар (по стандартной цене).

		дополнительная цена		
ŀ	код	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	y.e.*
		PRV47 крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	704,49
		PRV47I нерж.крышка для низкого диапазон выходного давления (от 0,07 до 0,5 бар)	15 - 80	1 126,71
		седло со стеллитом	15 - 25	46,25
		седло со стеллитом	32 - 50	61,67
		седло со стеллитом	65 - 80	94,38
T		диск со стеллитом	15 - 25	46,25
1		диск со стеллитом	32 - 50	61,67
-		диск со стеллитом	65 - 80	94,38
		диск с мягким уплотнением	15 - 25	33,21
1		диск с мягким уплотнением	32 - 50	49,81
(🖢 🛐 😅 ()		диск с мягким уплотнением	65 - 80	67,95
		мягкие поршневые кольца	15 - 80	0,00
-		Соленоидный клапан в качестве пилота, 220V AC, в составе клапана	15 - 80	272,79
		крышка для сжатого воздуха для дистанционного управления	15 - 80	0,00
		PRS47 снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 80	421,45
		PRS47I нерж. Снижающий давление и поддерживающий клапан	15 - 50	452,63
		Дренажное присоединение в нижней части клапана	15 - 50	49,81

а) по стандартной цене.

RP45G - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 16 - корпус высокопрочный чугун GJS-400-15 - 0.7040)

Тип RP45G специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМЕЧАН ИЕ	DN	y.e.*
	VR.4840.015	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		15	569,03
	VR.4840.020	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60	Tane tone con-	20	573,04
	VR.4840.025	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60	1 1000	25	576,05
	VR.4840.032	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60	Talle Tolle Colle	32	624,22
	VR.4840.040	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	60		40	650,32
	VR.4841.015	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66	Tario Date Pres	15	569,03
	VR.4841.020	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		20	573,04
V 100 100 100	VR.4841.025	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66	100 July 100	25	576,05
U. S	VR.4841.032	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		32	624,22
	VR.4841.040	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	66		40	650,32
	VR.4850.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	61	T milt milt milt	50	859,06
	VR.4851.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	64	170 170 100	50	859,06
	VR.4852.050	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	67		50	859,06
	VR.4860.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	61		65	944,37
100	VR.4861.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	64	I amo I amo I amo	65	944,37
	VR.4862.065	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	67		65	944,37
	VR.4870.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	62		80	1219,35
	VR.4871.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	65		80	1219,35
	VR.4872.080	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	68	1 180 1 2 188	80	1219,35
	VR.4880.100	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	63		100	1486,30
	VR.4881.100	RP45G	ф/ф	GJS-400-15	69		100	1486,30

ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОТО	код	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	y.e.*
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	141,18
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	168,33
	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	200,91
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	235,66
OG STATE OF THE ST	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	321,45
	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	439,82
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	225,20
	VR.4510.100	РОТ-4S ёмкость PN16	POT-4S	93,39
	VR.4515.008	медная трубка	,,,,,	30,97

дополнительная цена							
ФОТО	код	НАИМЕНОВАНИЕ	DN	y.e.*			
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	38,90			
	and and and and and	мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	48,11			
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	63,46			
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	75,75			

^{*} Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N

Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.

Код формируется заменой VR на PS.

RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 16 - корпус углеродистая сталь A216WCB - 1.0619)

Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар.

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	ПРИМЕЧАН ИЕ	DN	y.e.*
	VR.4140.015	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		15	598,38
	VR.4140.020	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60	and the tone	20	602,73
	VR.4140.025	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		25	605,98
	VR.4140.032	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		32	657,03
	VR.4140.040	RP45S	ф/ф	A216 WCB	60		40	684,17
-	VR.4141.015	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		15	598,38
OR STREET	VR.4141.020	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66	1 3830 1880 1880	20	602,73
The same of	VR.4141.025	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		25	605,98
	VR.4141.032	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66	1.000	32	657,03
	VR.4141.040	RP45S	ф/ф	A216 WCB	66		40	684,17
	VR.4150.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	61	1 1	50	903,54
	VR.4151.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	64		50	903,54
- Cal	VR.4152.050	RP45S	ф/ф	A216 WCB	67	1	50	903,54
CITE	VR.4160.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	61		65	993,68
	VR.4161.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	64	1 0000 1000 1000	65	993,68
	VR.4162.065	RP45S	ф/ф	A216 WCB	67		65	993,68
	VR.4170.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	62	1000 100	80	1282,55
	VR.4171.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	65		80	1282,55
	VR.4172.080	RP45S	ф/ф	A216 WCB	68	1.00 1.00	80	1282,55
	VR.4180.100	RP45S	ф/ф	A216 WCB	63		100	1563,82
	VR.4181.100	RP45S	ф/ф	A216 WCB	69	1000 1250 1250	100	1563,82

ПРИВОДЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ФОТО	код	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	y.e.*
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	141,18
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	168,33
	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	200,91
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	235,66
CIE	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	321,45
	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	439,82
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	225,20
	VR.4510.100	РОТ-4S ёмкость PN16	POT-4S	93,39
	VR.4515.008	медная трубка	\$100 \$100 ST	30,97

дополнительная цена							
ФОТО	код	DN	y.e.*				
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	38,90			
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	48,11			
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	63,46			
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	75,75			

^{*} Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4140.040N

Примечание: Перепускной клапан PS45G имеет аналогичную RP45 цену.

Код формируется заменой VR на PS.

RP45S - КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

(PN 40 - корпус углеродистая сталь A216WCB - 1.0619)

Тип RP45S специально рекомендован для тяжелых условий эксплуатации. В конструкции используется нержавеющий сильфон. Простая конструкция без мелких внутренних каналов и пилотных клапанов. Диапазон выходного давления от 0,15 до 13 бар. Исполнение корпуса PN40, ANSI 150 или ANSI 300#.

ФОТО	код	тип	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	№ ПРУЖ.	прим.	DN	y.e.*
	VR.4240.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		15 (1/2")	751,50
	VR.4240.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		20 (3/4")	760,19
	VR.4240.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		25 (1")	763,45
	VR.4240.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60	***	32	800,37
	VR.4240.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	60		40 (11/2")	852,51
	VR.4241.015	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		15 (1/2")	751,50
0 -	VR.4241.020	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		20 (3/4")	760,19
0	VR.4241.025	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		25 (1")	763,45
	VR.4241.032	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66	**	32	800,37
	VR.4241.040	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	66		40 (11/2")	852,51
=	VR.4250.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61		50 (2")	1118,57
	VR.4251.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64		50 (2")	1118,57
COMPA.	VR.4252.050	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67	1300 1300 1300	50 (2")	1118,57
	VR.4260.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	61	**	65	1245,63
	VR.4261.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	64	**	65	1245,63
	VR.4262.065	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	67	**	65	1245,63
	VR.4270.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	62	1 300 1 300 1 300	80 (3")	1656,13
	VR.4271.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	65		80 (3")	1656,13
	VR.4272.080	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	68		80 (3")	1656,13
	VR.4280.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	63	**	100 (4")	2142,66
	VR.4281.100	RP45S	ф/ф	A 216 WCB	69	**	100 (4")	2142,66

^{**} ANSI присоединение не производится.

привод и комплектующие

фото	код	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП	y.e.*
	VR.4500.101	RP45 привод	A 1	141,58
	VR.4500.111	RP45 привод	A 11	168,33
Allered .	VR.4500.202	RP45 привод	A 2	200,91
	VR.4500.221	RP45 привод	A 21	235,66
	VR.4500.303	RP45 привод	A 3	321,45
Lie	VR.4500.304	RP45 привод	A 4	439,82
	VR.4500.P55	RP45 поршневой привод	P55	225,20
	VR.4510.100	POT-4S ёмкость PN16	POT-45	93,39
	VR.4515.008	медная трубка		30,97

АНЭ РАНДЕТИНДОПОД						
ФОТО	код	НАИМЕНОВАНИЕ		y.e.*		
	*	мягкое уплотнение диска (нитрил)	15 - 25	38,90		
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	32 - 40	48,11		
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	50 - 65	63,46		
		мягкое уплотнение диска (нитрил)	80 - 100	75,75		

^{*}Как сформировать запрос: добавтье букву N в конце стандартного кода, пример: VR.4241.025N

ANSI150/300# фланцы, при заказе: добавить в конце кода F6 для 150# или F7 для 300#.

Note: поддерживающий давление клапан PS45S поставляется по аналогичной цене.

Код формируется посредством замены VR на PS.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 Астрахань +7 (8512) 99-46-80 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 Брянск +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05 Калуга +7 (4842) 33-35-03 Кемерово +7 (3842) 21-56-70 Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Красноярск +7 (391) 989-82-67 Курск +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 Москва +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32 Ниж. Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Омск +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 Сургут +7 (3462) 77-96-35 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: adca.pro-solution.ru | эл. почта: acd@pro-solution.ru телефон: 8 800 511 88 70